

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Xe Tải DONGFENG DFL1250A13 6X4			
Gắn Cầu 8 Tán SOOSAN SCS746L			
1	THÔNG SỐ CHUNG CỦA XE		
ĐỘNG CƠ	Mã động cơ		ISD270 50
	Loại động cơ		4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
	Dung tích xi lanh	cc	6,690
	Công suất cực đại	kW/rpm	198 / 2,500
	Dung tích thùng nhiên liệu	lít	400
HỘP SỐ	Kiểu		9JS119TA
	Loại		9 số tiến/ 1 số lùi
KÍCH THƯỚC	Bao ngoài (DxRxC)	mm	11,900 x 2,500 x 3,820
	Lòng thùng (DxRxC)		8,080 x 2,385 x 650
KHỐI LƯỢNG	Bản thân	kg	15,070
	Hàng hóa		8,800
	Toàn bộ		24,000
2	THÔNG SỐ CẦU SOOSAN SCS746L 8 TÁN 6 ĐÓT		
SỨC NÂNG	Mômen nâng tối đa	ton.m	17.5
	Sức nâng/tầm với	kg/m	8,000 2.0
			3,800 4.5
			2,050 7.5
			1,200 10.6
			800 13.6
			550 16.6
			400 19.6
	Chiều cao nâng tối đa	m (Aux.Boom)	22.1 (27.1)
	Bán kính làm việc tối đa		19.6 (24.6)
Chiều cao làm việc tối đa	22.6 (27.6)		
BOM THỦY LỰC	Lưu lượng dầu	Lít / min	65
	Áp suất dầu thủy lực	kg / cm2	200
	Dung tích thùng dầu	lít	120
CẦN TRỤC VÀ DÂY CÁP	Loại cần / Số cần	(Hexa / 6)	Lục giác / 6 đốt
	Tốc độ ra cần	mét / giây	15.1/33
	Tốc độ quay cần	độ / giây	1~80/12
	Dây cáp	đ.kính x mét	ø10 × 120
	Tốc độ cuộn dây cáp	mét / phút	14 (4/4)
	Góc quay	Độ	360°
	Tốc độ quay cần	Vòng / phút	2
CHÂN CHỐNG	Chiều rộng tối đa	Trước	5.7m
		Sau	4.5m
	Kiểu chân chống	Trước	Điều khiển bằng thủy lực
		Sau	